

Safety Data Sheet (EC)No.1907/2006 準拠

SwissWall ミネラルファイン シーラー

製品番号：H802

2016年7月25日 初版

1. 基本情報及び会社情報				
1-1. 基本情報	製品名	SwissWall ミネラルファイン 製品番号：H802		
	製造者	HAGA AG Naturbaustoffe		
	住所	Amselweg 36 CH-5102 Rapperswil		
	電話番号	+41(0)62889 18 18	FAX	+41(0)62 889 18 00
	e-mail	info@haganatur.ch		
1-2. 使用用途	分類	概要：天然漆喰塗材の専用下地材（シーラー） 適用：メンテナンス、天然スイス漆喰 専用下地材（内装・外壁）		
	補足	特になし		
1-3. 緊急時の お問合せ先	お問合せ先	株式会社イケダコーポレーション		
	電話番号	06-6452-9377		
1-4. 輸入業者	会社名	株式会社イケダコーポレーション		
	住所	〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F		
	電話番号	06-6452-9377	FAX	06-6452-9378
	H P	www.iskcorp.com	e-mail	info@iskcorp.com
2. 危険有害物の要約				
2-1. 物質または 混合物の分類	製品は、EC 規則 No.1272/2008 に基づき、危険有害物に分類されません。 製品は、EC 指令、国内関連法に従って分類を必要としません。			
2-2. ラベル要素	<p>EC 規則 No.1272/2008 によるラベル要素（物質）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・製品は、規則 No.1272/2008 に基づき、分類を必要としません。 <p>1999/45/EC と 67/548/EWG 規則によるラベル要素</p> <ul style="list-style-type: none"> ・製品は、EC 指令、国内関連法に従って分類を必要としません。 <p>R 等級 (R-phrases) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特になし <p>S 等級 (S-phrases) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ・24/25 皮膚、目への接触を避ける。 			
2-3. その他の危険	特になし			

3. 組成及び成分情報		
3-1. 成分（全成分）	全成分： ブナセルローズ粉、大理石粉、チョーク粉、カリ塩水ガラス、オーガニックコンパウンド、水、タルカム、二酸化チタン	
3-2. 化学的特性	化学的特性	ケイ酸カリウム モル比 $K_2O : SiO_2 = 1 : >3.20$ (>40%)
	他の成分	シリカ、ケイ酸カリウム (silica、potassium salt) ・ CAS No.1312-76-1 ・ EINECS No.215-199-1 ・ Registry No.01-211945688-17-003 ・ 濃度 <40%未満 水 (Water) ・ CAS No.7732-18-5 ・ EINECS No.231-791-2 ・ 濃度 >60%
	その他の情報	原料 (Starting Material) は EINECS に記載
4. 応急処置		
4-1. 応急処置の説明	一般処置 吸入 皮膚接触 目に入った場合 飲み込んだ場合	特別な処置は必要ありません。 特別な処置は必要ありません。 石鹼水ですぐに洗い流す。皮膚の上で乾燥させない。 すぐに大量の流水で 15 分以上洗い流す。刺激が残る場合は、眼科医で診断する。 嘔吐させない。口内を水ですすぎ、その後大量の水を飲む。 直ちに医師の診察を受ける。
4-2. 重要な症状と影響（急性・遅発）	関連情報なし	
4-3. 医師の診察と特別な治療	この製品には、アルカリケイ酸塩 (alkali silicate) が含まれています。	
5. 火災時の措置		
5-1. 消火剤	製品は燃焼しません。 不適消火剤：一般的な消火剤との互換性	
5-2. 物質/混合に伴う特別な危険性	関連情報なし	
5-3. 消防士へのアドバイス	特別な保護具：火災時は呼吸保護具を着用する。	
6. 漏出時の措置		
6-1. 人体に対する予防措置、保護具及び緊急処置	防護服を使用する。 製品の漏れ、流出に伴う滑りの危険性	
6-2. 環境に対する予防措置	地表及び、排水溝や地下水に流さない	

製品番号：H802

6-3. 洗浄の方法・材料	砂・オガ屑等で吸収させ廃棄する 残留物は、水で洗い流す	
7. 取扱い及び保管上の注意		
7-1. 取扱い上の注意	化学品を処理するための通常の予防措置に従う 適切に保管する	
7-2. 安全な保管の条件	推奨保管温度 保管期間 容 器 保管等級 追加情報	5～45℃ 密封した状態で 12 ヶ月 元の容器で保管 VCI 保管等級：12 非可燃性の液体 霜が発生しない場所で保管する
8. ばく露防止及び保護措置		
8-2. 露出制限・管理	安全衛生対策 呼吸保護 手の保護 目の保護 皮膚の保護	化学品を処理するための通常の予防措置に従う 作業の後に手を洗う。作業中は、喫煙・飲食を行わない 噴霧・ミストから保護する保護マスク 耐アルカリ性手袋（天然ラテックス系） サイドシールド付安全メガネ 通常の化学作業服
9. 物理的及び化学的性質		
9-1. 物理的情報	形 状 色 匂 い 臭気閾値 p h 値 融解/凝固点 沸点/沸点範囲 引火点 蒸発率 燃焼性 爆発範囲 下限／上限 蒸気圧 比 重 相対密度 溶解度（IES） 発火温度 分解温度 粘度（20℃）	液体 白 無臭 未定 約 11.5 約-1℃ 約 100℃ 非引火性 該当しない 非可燃性 製品は爆発物ではありません 未定／未定 未定 約 1.16kg/L（20℃） 未定 全て混和する 製品は自己発火しない 未定 約 8mPas

製品番号：H802

9-2. その他の情報	固形分含有量	約 19%
10. 安定性及び反応性		
10-1. 反応性	規定に従って処理・保存において有害な反応なし。	
10-2. 化学的安定性	熱分解／回避条件 指示通りに使用している場合は分解しない	
10-3. 危険反応	有害な反応は知られていない。	
10-4. 回避条件	霜から保護する	
10-5. 互換性の無い材料	酸	
10-6. 有害な分解生成物	有害な分解生成物は知られていない。	
11. 有害性情報		
11-1. 毒物学的作用の情報	急性毒性	備考：類似の組成製品から取得した毒性学的データである 基準物質：シリカ、ナトリウム塩 (Silica, sodium salt) (モル比 Na ₂ O : SiO ₂ = 1 : 3.2~3.4: 35~40 %) 対象種：ラット LD50 : >2,000mg/kg 情報源：IUCLID 基準物質：シリカ、ケイ酸カリウム (silica, potassium salt) (モル比 Na ₂ O : SiO ₂ = 1 : 3.9~4.0: 28~30 %) 対象種：ラット LD50 : >2,000mg/kg 情報源：IUCLID 備考：製品の有毒効果は、塩基性によってではなく、物質固有の性質によって引き起こされる。LD50 値は、実用的意義でない製品の腐食効果が原因である。
	腐食／刺激効果	わずかな刺激－ラベリングは必要としない
	目に対する損傷／刺激	わずかな刺激－ラベリングは必要としない
	過敏性	なし
	長期影響	繰返し、または長期の接触は皮膚刺激を引き起こす可能性がある
	その他の情報	適切に取り扱われていれば、有害な影響は知られていない
12. 環境影響情報		
12-1. 毒性	魚に対する毒性	備考：類似の組成製品から取得した環境影響データである 基準物質：シリカ、ナトリウム塩 (Silica, sodium salt) (モル比 Na ₂ O : SiO ₂ = 1 : 3.36: 35%) 対象種：ゼブラフィッシュ LD50 : >2,000mg/l 暴露時間：96h

12-1. 毒 性	魚に対する 毒性	<p>情報源：IUCLID 基準物質：シリカ、ナトリウム塩 (Silica, sodium salt) (モル比 Na₂O : SiO₂ = 1 : 3.9~4.0: 29 %) 対象種：ゼブラフィッシュ LD50 : >500mg/l 暴露時間：48h 情報源：IUCLID 備考：製品の生体毒性の影響は、主にアルカリ性による。</p>
	ミジンコに 対する毒性	<p>備考：類似の組成製品から取得した環境影響データである 基準物質：シリカ、ナトリウム塩 (Silica, sodium salt) (モル比 Na₂O : SiO₂ = 1 : 3.2: 35%) 対象種：オオミジンコ LD50 : >2,000mg/l 暴露時間：48h 情報源：IUCLID 基準物質：シリカ、ナトリウム塩 (Silica, sodium salt) (モル比 Na₂O : SiO₂ = 1 : 3.9~4.0: 29 %) 対象種：オオミジンコ LD50 : >500mg/l 暴露時間：24h 情報源：IUCLID 備考：製品の生体毒性の影響は、主にアルカリ性による。</p>
	細菌に 対する毒性	<p>備考：類似の組成製品から取得した環境影響データである 基準物質：シリカ、ナトリウム塩 (Silica, sodium salt) (モル比 Na₂O : SiO₂ = 1 : 3.36: 35%) 対象種：シュードモナス・プチダ LD50 : >1,000mg/l 暴露時間：48h 情報源：IUCLID 備考：製品の生体毒性の影響は、主にアルカリ性による。</p>
12-2. 残留性及び分解	生分解	<p>無機製品 生物学的な精製方法では水から除去することはできない</p>
12-3. 生体内蓄積の 可能性	該当しない	
12-4. 土壌中の流動性	関連情報なし	
12-5. PBT と vPvB の評価	<p>PBT：適用外 vPvB：適用外</p>	

製品番号：H802

12-6. その他の悪影響	下水処理上への影響	製品はアルカリ性溶液です。 中和化した廃液は地域条例に従って廃棄する
13. 廃棄上の注意		
13-1. 廃棄物処理	推奨	酸による希釈剤で中和する 凝固後（たとえば CaSiO_3 ）は適切に埋め立てる 中和化した廃液は地域条例に従って廃棄する 固化しない限り再使用する
	EU 廃棄処分	No.06 02 05
	汚染した梱包	空包装は洗浄し、地域再処理施設で再処理する。
14. 輸送上の注意		
14-1. 国連番号 (UN No)	ADR、ADN、IMDG、IATA：除外	
14-2. 国連正式輸送名	ADR、ADN、IMDG、IATA：除外	
14-3. 輸送危険有害性クラス	ADR、ADN、IMDG、IATA クラス：除外	
14-4. パッキンググループ	ADR、IMDG、IATA：除外	
14-5. 環境破壊	環境負荷物質標示 ADR/RID/IMDG-Code/ICAO-TI/IATA-DGR：なし 海洋汚染物質：なし	
14-6. ユーザーの為の特別な 注意事項	適用なし	
14-7. マルポール条約 73/78 付属書 II 及び IBC コードに よるばら積み輸送	適用なし	
15. 適用法令		
15-1. 安全・健康及び環境に 関する法令/物質または混合 物に関する特別法	水域への危険度： クラス 1（自己評価）：水域へのわずかな危険。	
16. その他の情報		
備考	当 SDS にて提供される情報は、現在知りうる知見、事例、公表されたデータを基にしたものである。当 SDS は製品の安全な取扱い、使用、保管、運搬の指導を目的としたもので、保証や品質の仕様を約束するためのものではない。当 SDS は製品の詳細と、混合することが推奨されない物質や、推奨されない作業に関連した情報である。当 SDS は安全面に関する情報だけを含み、製品情報または製品仕様書ではない。	